




平面図




正面図



背面図




側面図



改訂 No.	日 付	記 事
	2018年4月	給水方法の補足説明追記

給水電磁弁  
詳細



仕 様	型式	SD4P9B		
	設置方法	ビルトイン		
	電源	ブレーカー付き 単相200V・15A専用回路（アース付）		
	周波数	50/60Hz		
	コンセント 形状	露出型 パナソニック WKS294 埋込型 パナソニック WTF19324WK		
	消費電力	1700W		
	作動水圧	0.05～1.0Mpa		
	給水接続	60 以下 通常は給水接続を行ってください。 給湯器と接続を行う場合は先止め式でかつ60 まで のお湯調節を行ってください。 同時に食器洗い機のプログラムを温水接続に変更し てください（詳細は取扱説明書をご覧ください）。		
	製品寸法	W448mm D573mm H813～873mm 寸法公差±1mm		
	開口寸法	W450mm D573mm以上 H815～875mm		
	アジャスター	3点（前方2点／後方1点） 調整高さ0～60mm		
	面材重量	2.5kg～6.5kg		
	重量	41kg		

製品名	ボッシュ　ビルトイン食器洗い機 4 5 cm					
品　番	SPI66MS006				縮　尺	-
			作図日	2018年4月	投影法	
			日本グリーンパックス株式会社			
承認	照査	製図				